



### AGUARRÁS PROFESIONAL

#### DESCRIPCIÓN:

Disolvente orgánico. Diluyente especial para las pinturas sintéticas y para limpieza de las mismas.

#### USOS:

- Como diluyente de pinturas sintéticas, esmaltes y barnices.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad.
- Limpieza de utensilios y herramientas de pinturas con bases anteriormente mencionadas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Volatilidad media.
- Baja temperatura de inflamación

#### DATOS TÉCNICOS:

- **Aspecto:** Líquido incoloro.
- **Olor:** Sin olor.
- **pH:** insoluble en agua.
- **Peso específico:**  $0,84 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

#### PRESENTACIÓN:

Se presenta en envase plástico de 0.5, 1, 5, 25 L.

#### ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados y evitando su exposición directa al sol.

#### MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura, esmalte o barniz la cantidad o porcentaje (entre el 0 – 10%) que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.

#### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.